

Svářečka KITin 150 RS

Označení produktu

Označení produktu **KITin 150 RS**

KÜHTREIBER® ///

Technické údaje o produktu

Napájecí napětí	230V / 50Hz
Rozsah svařovacího proudu	10 – 150 A
Jištění	16 A
Proudový rozsah	10 – 150 A
Zatěžovatel 100 %	130 A
Zatěžovatel 65 %	150 A
Napětí na prázdko	83 V
Připojení svařovacích kabelů	35 – 50
Doporučený typ hořáku	KTB 17V
Rozměry	373 × 149 × 283 mm
Hmotnost	7,9 kg



Charakteristika produktu

- Stroje se vyznačují vysokými zatěžovateli (130 A na 100 %) a výkonem, nízkou spotřebou elektrické energie a vynikajícími svařovacími vlastnostmi metodou MMA i TIG
- procesorové řízení
- konektor pro připojení dálkového ovládání
- madlo pro snadné přenášení
- boční kryt ovládacího panelu z plexiskla
- tepelná ochrana se světelnou signalizací
- KITin 150 RS je kompatibilní s elektrocentrálami - podmínkou je výkon min. 5,5 kVA a automatická regulace napětí



OTEVÍRACÍ DOBA:
Po-Pá 6:30-17:00
So 8:00-11:00

